



İzolasyon ve Tesisat

Insulation - Isolement - изоляция

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Heat Insulation Application Products

Produits D'application D'isolation Thermique

Продукция Для Теплоизоляции

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
 EPSA BUDA200 ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanılan yapıştırma harcıdır. SARFIYAT: 4-5 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 13566	GRI	25 kg
 EPSA BUDA300 ISI YALITIM LEVHA SIVASI TANIMI: TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı, 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvasıdır. SARFIYAT: 4-5 KG/m ² ortalama değer.      	 TS EN 998-1	GRI	25 kg
 EPSA BUDA400 DEKORATİF TANE DOKULU SIVA TANIMI: TANIMI: Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. SARFIYAT: 2,5-3 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 7847	GRI	25 kg
 EPSA BUDA500 DEKORATİF ÇİZGİ DOKULU SIVA TANIMI: TANIMI: Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. SARFIYAT: 2,5-3 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 7847	GRI	25 kg
 EPSA BUDA1+1 LEVHA YAPIŞTIRICI VE SIVA TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde yapıştırıcı olarak ve de 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvası kapsamında da kullanılan hem siva hem de yapıştırıcı özelliği bünyesinde barındıran üründür. SARFIYAT: 4-5 KG/m ² ortalama değer.       	 TS 13566  TS EN 998-1	GRI	25 kg
 EPSA BUDAMANTO DEKORATİF SIVA ASTARI TANIMI: Akriklik kopolimer esaslı, beyaz renkli, kullanıma hazır, dış cephe astarıdır. EPSA BUDAMANTO DEKORATİF SIVA ASTAR 'ı mantolama sistemlerinde siva ve dekoratif kaplama arasında astar olarak kullanılmaktadır. SARFIYAT: 0,100 Kg/m ² - 0,200 Kg/m ²     		BEYAZ	25 kg

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Heat Insulation Application Products
Produits D'application D'isolation Thermique
Продукция Для Теплоизоляции

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
 EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve donu dirençli, termal değişimlere dayanıklı ısı izolasyonu amacı ile kullanılan plakaların iç ve dış mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanılan yapıştırma harcıdır. SARFIYAT: 4-5 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 13566	GRI	25 kg
 EPSA MANTOYAP ISI YALITIM LEVHA SIVASI TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, suya ve donu dirençli, termal değişimlere dayanıklı, 2-7mm uygulama kalınlığına uygun, son kat yüzey düzeltme ısı izolasyon sıvasıdır. SARFIYAT: 4-5 KG/m ² ortalama değer.      	 TS EN 998-1	GRI	25 kg
 EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA - TANE DOKULU TANIMI: Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. SARFIYAT: 2,5-3 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 7847	BEYAZ	25 kg
 EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA - ÇİZGİ DOKULU TANIMI: Çimento esaslı, iç ve dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, uygulama hatalarını kapatan ve de dekoratif bir görünüm sağlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama sıvasıdır. SARFIYAT: 2,5-3 KG/m ² ortalama değer.      	 TS 7847	BEYAZ	25 kg
 EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA ASTARI TANIMI: Akrilik kopolimer esaslı, beyaz renkli, kullanıma hazır, dış cephe astarıdır. EPSA MANTOYAP DEKORATİF SIVA ASTAR 'ı mantolama sistemlerinde siva ve dekoratif kaplama arasında astar olarak kullanılmaktadır. SARFIYAT: 0,100 Kg/m ² - 0,200 Kg/m ²    		BEYAZ	25 kg

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Concrete Additives Application Products
Produits D'application D'additif Pour Béton
Продукция Бетонных Добавок

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
TESVİYE TAŞI LEAVE STONE	 EPSA BUDAMASTER-ŞAP KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI TANIMI: Çimento esaslı, kısa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay yerleşebilen, hızlı ve de konforlu kullanım sağlayan, hiper akışkanlaştırıcılar ile zenginleştirilmiş, iklim şartlarına uyumlu, rötre çatlağı yapmayan, yüzeyde gözeneklilik barındırmayan, tesviye şapı malzemesidir. SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,3kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 13813	 GRI	25 kg
CONCRETE SURFACE HARDENER	 EPSA BUDASURFACE-ART SİLİS TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ TANIMI: Doğa ile dost kimyasal katkıları içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde ölenmesinde kullanılır. SARFIYAT: 4-6 Kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 1504-2	 GRI  KIRMIZI  YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg
BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLERİ	 EPSA BUDASURFACE-ART BAZALT TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ TANIMI: Doğa ile dost kimyasal katkıları içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde ölenmesinde kullanılır. SARFIYAT: 4-6 Kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 1504-2	 GRI  KIRMIZI  YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg
	 EPSA BUDASURFACE-ART KUVARS TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ TANIMI: Doğa ile dost kimyasal katkıları içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde ölenmesinde kullanılır. SARFIYAT: 4-6 Kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 1504-2	 GRI  KIRMIZI  YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg
	 EPSA BUDASURFACE-ART KORUND TAKVİYELİ BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ TANIMI: Doğa ile dost kimyasal katkıları içeren silis takviyeli kendiliğinden renkli, trafiğe açık alanlarda taşıyıcı beton ve şapların güçlendirilmesinde ölenmesinde kullanılır. SARFIYAT: 4-6 Kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 1504-2	 GRI  KIRMIZI  YEŞİL	25 kg 25 kg 25 kg

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Concrete Additives Application Products
Produits D'application D'additif Pour Béton
Продукция Бетонных Добавок

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
CONCRETE SURFACE CURTAIN	 EPSA BUDAKÜR 50-P PARAFİN ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ TANIMI: Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimize eden, parafin esaslı, beyaz renkli, su bazlı, penetrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde yarı-mat film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. SARFIYAT: 0,150 KG/m ² - 0,250 KG/m ²      		BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg
	 EPSA BUDAKÜR 60-A AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ TANIMI: Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimize eden, akrilik esaslı, beyaz renkli, su bazlı, penetrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde mat film tabakası oluşturarak yüzeye su geçirimsiz özellik kazandırarak, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. SARFIYAT: 0,2 KG/m ² - 0,3 KG/m ²      		BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg
	 EPSA BUDAKÜR 70-S SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ TANIMI: Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimize eden, solvent esaslı, sarımsı renkte, solvent bazlı, penetrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde yarı parlak film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. SARFIYAT: 0,150 KG/m ² - 0,180 KG/m ²      		BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg
	 EPSA BUDAKÜR 80-SK SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ TANIMI: Betondaki hızlı su kaybını önleyerek rötre çatlaklarını minimize eden, solvent esaslı, sarımsı renkte, solvent bazlı, penetrasyon derecesi yüksek olan, yüzey tozumasını engelleyen, yüzeyde parlak film tabakası oluşturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttıran, kullanıma hazır sıvı beton kür malzemesidir. SARFIYAT: 0,170 KG/m ² - 0,200 KG/m ²      		BEYAZ BEYAZ	20 kg 150 kg
BETON YÜZEY KÜRLERİ	 EPSA BUDA İÇ SIVA MAKİNA VE EL SIVASI TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, işlenebilirliği kolay, hem makine hem de el ile kullanılabilen, iç mekânlarda için özel olarak tasarlanmış tuğla, astar uygulanmış brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen ince granülometrideki sıvama harcıdır. SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,6kg /m ² ortalama değer.     		GRI	25 kg

BAKIM ONARIM UYGULAMALARI

Maintenance And Repair Applications
Produits D'application D'entretien Et De Réparation
Применения Ремонта И Ухода

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
 <p>EPSA BUDA DIŞ SIVA MAKİNA VE EL SIVASI</p> <p>TANIMI: Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, işlenebilirliği kolay, hem makine hem de el ile kullanılabilen, dış mekânlar için özel olarak tasarlanmış tuğla, astar uygulanmış brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen uygun granülometrideki sıvama harcıdır.</p> <p>SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,6kg /m² ortalama değer.</p> <p>25 kg</p> <p>TS EN 998-1</p>	 <p>TS EN 998-1</p>	Gri	25 kg
 <p>EPSA BUDATAMİR-ART (20) TAMİR HARCI - İNCE</p> <p>TANIMI: Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır.</p> <p>SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,1 kg /m² ortalama değer.</p> <p>25 kg</p> <p>TS EN 1504-3</p>	 <p>TS EN 1504-3</p>	Gri	25 kg
 <p>EPSA BUDATAMİR-ART (30) TAMİR HARCI - KALIN</p> <p>TANIMI: Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır.</p> <p>SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,3 kg /m² ortalama değer.</p> <p>25 kg</p> <p>TS EN 1504-3</p>	 <p>TS EN 1504-3</p>	Gri	25 kg
 <p>EPSA BUDATAMİR-ART (20) TAMİR HARCI İNCE - RAPİD</p> <p>TANIMI: Çimento esaslı, performansı artırılmış, hızlı priz alan, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır.</p> <p>SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,1 kg /m² ortalama değer.</p> <p>25 kg</p> <p>TS EN 1504-3</p>	 <p>TS EN 1504-3</p>	Gri	25 kg
 <p>EPSA BUDATAMİR-ART (30) TAMİR HARCI KALIN - RAPİD / (HIZLI PRİZ ALAN)</p> <p>TANIMI: Çimento esaslı, performansı artırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı, aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır.</p> <p>SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,3 kg /m² ortalama değer.</p> <p>25 kg</p> <p>TS EN 1504-3</p>	 <p>TS EN 1504-3</p>	Gri	25 kg

BAKIM ONARIM UYGULAMALARI

Maintenance And Repair Applications
Produits D'application D'entretien Et De Réparation
Применения Ремонта И Ухода

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
WATER INSULATION MATERIALS	 EPSA BUDAGROUT-ART GROUT HARCİ RAPİD / (HIZLI PRİZ ALAN) TANIMI: Çimento esaslı, hızlı priz alabilen, kısa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay yerleşebilen, hızlı ve de konforlu kullanım sağlayan, yüksek akışkanlıkta olan, iklim şartlarına uyumlu, su geçirimsiz özellik de barındıran grout harcıdır. SARFIYAT: 1 mm kalınlık için 1,5 kg /m ² ortalama değer.    	 TS EN 1504-3	GRI	25 kg
	 EPSA BUDABLOCK GAZ BETON YAPIŞTIRICISI TANIMI: Performansı artırılmış, polimer katkılı, gaz beton yapıştırılmasında sadece su ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılan, ince yapılı, çalışma süresi uzun, yapıştırma harcıdır. SARFIYAT: Blok boyutuna göre değişir.(TABLO 1.1 KILAVUZ OLARAK KULLANILABİLİR)    	 TS EN 998-2	GRI	25 kg
	 EPSA BUDALASTIC-X7 (A + B) YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen SARFIYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m ² - 2. KAT: 1,5 Kg/m ² - 3. KAT: 1,0 Kg/m ²     		GRI (A) 20 kg BEYAZ (B) 6 kg (A + B) SET TAKIM 20+6 kg	
	 EPSA BUDALASTIC-X8 (A + B) TAM ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen SARFIYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m ² - 2. KAT: 1,5 Kg/m ² - 3. KAT: 1,0 Kg/m ²     		GRI (A) 20 kg BEYAZ (B) 10 kg (A + B) SET TAKIM 20+10 kg	
SU YALITIM MALZEMELERİ	 EPSA BUDALASTIC-X15 (A + B) TAM ELASTİK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESİ TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı çift komponentli, elastik su yalıtım harcıdır. A bileşen: yüksek modifiyeli çimento esaslı toz bileşen B bileşen: dispersiyon esaslı sıvı bileşen SARFIYAT: 1.KAT: 1,50 Kg/m ² - 2. KAT: 1,5 Kg/m ² - 3. KAT: 1,0 Kg/m ²     		BEYAZ (A) 20 kg BEYAZ (B) 8 kg (A + B) SET TAKIM 20+8 kg	
	 EPSA BUDALASTIC-X20 ELASTOMERİK UV DAYANIMLI LİKİT MEMBRAN TANIMI: Elastomerik reçine esaslı, akrilik bazlı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, elastomerik su izolasyon malzemesidir. SARFIYAT: 1.KAT: 1,40 Kg/m ² (1mm film kalınlığı için) 2. KAT: 3-4 Kg/m ² (teras ve çatılarda) - 3. KAT: 2-4 Kg/m ² (derelelerde)       		BEYAZ 5 kg BEYAZ 10 kg BEYAZ 20 kg	

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Water Insulation Application Products

Produits D'application D'etanchéité

Продукция Для Гидроизоляционных Применений

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
LIQUID APPLICATION PRODUCTS	 EPSA BUDAPRİME 10 GENEL AMAÇLI YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI TANIMI: Emülsiyon esasına dayanan, tozuyan ve yüksek oranda su emiciliğe sahip olan yüzeylerin su emiciliğinin ve tozumasının sabitlenmesinde kullanılan, sabunlaşmayan, alkaliye dayanıklı, bağlayıcı özelliği yüksek olan ve aynı zamanda aderansı arttırmada kullanılan dolgunuz astardır. SARFIYAT: 0,100 Kg/m ² - 0,150 Kg/m ²      		MAVİ MAVİ	5 kg 10 kg
	 EPSA BUDACONTACT 20 BRÜT BETON ASTARI TANIMI: Akrilik kopolimer esaslı, pembe renkli, kullanıma hazır, bürüt beton duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların tutunmasını ve işlenebilirliğini arttırıcı yüzey astarıdır. SARFIYAT: 0,150 Kg/m ² - 0,250 Kg/m ²    		PEMBE	15 kg
LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ	 EPSA BUDALATEX-PLUS ESNEKLEŞTİRİCİ VE ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI TANIMI: Dispersiyon esasına dayanan, çimento esaslı harç, sıva ve de yapıştırıcılarda su geçirimsizlik özelliği kazandıran aynı zamanda yapıya esneklik sağlayan, yapıda aderans artırıcı olarak görev yapan, çimento ile mükemmel kompozisyon oluşturan harç katkısıdır. SARFIYAT: KULLANIM YERİNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI ARASINDA TARİF EDİLEN MİKTARLARCA DEĞİŞİR.        		BEYAZ BEYAZ BEYAZ	5 kg 10 kg 25 kg
	 EPSA BUDACAST 10 PARAFİN ESASLI AHŞAP KALIP AYIRICI TANIMI: Ahşap kalıpların üzerine uygulanan, kalıbın betondan kolay ayrılmasını ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini sağlayan, su bazlı, modifiye mineral yağ esaslı, sıvı, kullanıma hazır kalıp yüzey koruyucu-ayırıcıdır. SARFIYAT: FIRÇA VE RULO İLE; 1L/25 m ² - PÜSKÜRTME İLE; 1L/40 m ²      		BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg
	 EPSA BUDACAST 11 MİNERAL YAĞ ESASLI KALIP AYIRICI TANIMI: Beton kalıplarının üzerine uygulanan, kalıbın betondan kolay ayrılmasını ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini sağlayan, sıvı, kullanıma hazır kalıp yüzey koruyucu-ayırıcıdır. Sentetik bileşenleri sayesinde üstün kaydıncılık özelliği taşır. SARFIYAT: FIRÇA VE RULO İLE; 1L/20 m ² - PÜSKÜRTME İLE; 1L/45 m ²      		BEYAZ BEYAZ	30 kg 150 kg

LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Water Insulation Application Products

Produits D'application Liquides

Продукция Для Жидких Применений

	ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
BITUMINARY LIQUID MEMBRANES	 EPSA BUDABİTÜM-200 BİTÜM ESASLI ASTAR TANIMI: Kauçuklu bitüm emülsiyonudur. Su ile incelir. SARFIYAT: Astar olarak 0,4 kg/m ² , yalıtım malzemesi olarak her bir kat için 1 kg/m ² olmak üzere iki kat sürülür. Birinci kat sürüldükten bir gün sonra ikinci kat çapraz yönde sürülmelidir.     		KAHVERENGİ	15 kg
	 EPSA BUDABİTÜM-250 BİTÜM ESASLI SU BAZLI LİKİT MEMBRAN TANIMI: Polimer, kauçuk ve bitüm katkılı likit membran yalıtım malzemesidir. Su bazlıdır, solvent içermez. SARFIYAT: Her katta 1kg/m ² olarak uygulanır.     		SİYAH	20 kg
BİTÜM ESASLI LİKİT MEMBRANLAR	 EPSA BUDABİTÜM-300 (1 KB) PLUS TEK BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN TANIMI: Bitüm esaslı, su bazlı, solvent içermeyen, tek bileşenli, polimer modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozitif su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), su izolasyon malzemesidir. SARFIYAT: 1,5 KG/m ² - 1mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.     		KAHVERENGİ SİYAH	30 kg
	 EPSA BUDABİTÜM-400 (1 KB) SÜPER PLUS TEK BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN TANIMI: Bitüm esaslı, su bazlı, solvent içermeyen, tek bileşenli, polimer modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozitif su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), su izolasyon malzemesidir. SARFIYAT: 1,5 KG/m ² - 1mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.       		KAHVERENGİ SİYAH KAHVERENGİ SİYAH	10 kg 20 kg

LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Water Insulation Application Products

Produits D'application Liquides

Продукция Для Жидких Применений

ÜRÜN ADI	REFERANS STANDARDI	RENK	AMBALAJ
 EPSA BUDABİTÜM-450 (2 KB) PLUS TEMEL VE TERAS SU YALITIM MALZEMESİ TANIMI: Polimer modifiyeli bitüm esaslı, iki bileşenli likit membran su yalıtım malzemesidir. SARFIYAT: Su basıncı olmayan nemli ortamda yüzeye tek kat halinde 1-2 kg/m ² , su basıncı olan ortamda, 2-4 kg/m ² olacak şekilde iki kat ve gerekli ise donatı filesi ile uygulanır.     		KAHVERENGİ SİYAH	32 kg
 EPSA BUDABİTÜM-500 (2 KB) PLUS İKİ BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN TANIMI: Bitüm esaslı, su bazlı, iki bileşenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozitif su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanımlı, geçici ve sürekli su basıncına karşı kullanılan su izolasyon malzemesidir. SARFIYAT: 4,5 KG/m ² – 3 mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.     		SİYAH	32 kg
 EPSA BUDABİTÜM-600 (2 KB) PLUS İKİ BİLEŞEN SU YALITIM LİKİT MEMBRAN TANIMI: Bitüm esaslı, su bazlı, iki bileşenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte, çatlak örtücü özelliği olan pozitif su basıncına karşı dayanıklı (suyun geldiği yönden uygulama yapılan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanımlı, geçici ve sürekli su basıncına karşı kullanılan su izolasyon malzemesidir. SARFIYAT: 3,0 KG/m ² – 3 mm KALINLIĞI İÇİN, YÜZEYİN EMİCİLİĞİNE, HAVA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.     		KAHVERENGİ SİYAH	32 kg
 EPSA BUDAWATER-STOP KRİSTALİZE SU YALITIM MALZEMESİ TANIMI: Çimento esaslı, belirli oranda sadece su ile karıştırılarak tatbik edilen, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton donatıda negatif ve pozitif yönlü kullanılabilen, yüzeyin kapiler boşluklarına transfer olup orada genişleşerek su geçirimsiz tabaka oluşturan kristalize su izolasyon malzemesidir, başka bir ifade ile toz mebrandır. SARFIYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m ² - 2. KAT: 1,5 Kg/m ² - 3. KAT: 1,0 Kg/m ²     	 TS EN 1504-2	GRI	25 kg

KRİSTALİZE
CRYSTALLIZATION

LİKİT UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Water Insulation Application Products
Produits D'application Liquides
Продукция Для Жидких Применений

Master MK345 Kimyasal Dübel Chemical Anchor

- * Güçlendirilmiş formülü sayesinde yüksek mukavemetlidir
- * Yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir
- * İlk sıkma anında doğru oranda karışımı sağlar , israfı engeller
- * Hızlı kürleşme
- * Yüksek mekanik ve ısı dayanımı
- * Minimum genleşme ile düşük eksen ve kenar aralıklarında uygulama

Master MK345 Kimyasal Dübel

Art. No	Ürün Adı	Hacim	Ağırlık	Birim	Koli	Palet
510500	Master Kimyasal Dübel	345 ml	360 gr	Adet	20	1500

Turkey
Discover
the potential



Master MSG60 RTV Yüksek Isı Silikonu Tüp

Turkey
Discover
the potential



Master MSG60 RTV Yüksek Isı Silikonu Tüp

Art. No	Ürün Adı	Hacim	Ağırlık	Birim	Kutu	Koli
510650	RTV Yüksek Isı Silikonu Tüp	50 ml	57 gr	Adet	25	25



MEMBRAN

Turkey
Discover
the potential



Turkey
Discover
the potential



YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERİ

Insulation Application Products
Produits D'application D'isolation
Продукция Для Применения Изоляции

TAŞ YÜNÜ ROCK WOOL



CAM YÜNÜ GLASS WOOL



GEO TEKSTİL GEO TEXTILE

